

TDS	Technical Data Sheet						
Chesoll 1189							
Мова:	українська	Версія:	1.0	Дата:	18.02.2026	Сторінка:	1 (2)

Опис продукту	○ SB розріджувач (розчинник) для фарб для спреї-друку ○ розріджувач (розчинник) – швидкосихаючий, це суміш етилацетату і н-бутилацетату ○ розріджувач (розчинник) покращує реологію SB фарб, які використовуються для розпилення під час фарбування скла, а також сприяє швидкому висиханню цих фарб ○ розріджувач (розчинник) додається безпосередньо в фарбу, під час дозування його слід добре перемішувати фарбу, щоб рівномірно розподілити його по всьому об'єму. Кількість доданого розріджувача залежить від діапазону в'язкості фарби, що розпилюється, згідно з рекомендаціями виробника розпилювальної головки
Спосіб друку	○ спреї-друк
Властивості	○ швидке висихання ○ хороша технологічність друку ○ хороша змочуваність
Упаковка	○ каністра – 5 л, 20 л ○ бочка – 200 л
Умови та термін зберігання	6 місяців в герметично закритій оригінальній упаковці, яка не повинна піддаватися високим температурам і світлу
Додаткова інформація	необхідно дотримуватись всієї інформації, що міститься в MSDS на продукт; користувач несе всю відповідальність за дотримання всіх чинних місцевих законів

Ця інформація була підготовлена на основі наших лабораторних тестів та промислового досвіду роботи. Однак, продуктивність продукту та його корисність для клієнтських програм залежить від індивідуальних умов використання та матеріалів, на яких проводять друк. Перед друком всього тиражу ми рекомендуємо переконатися, що продукт відповідає необхідним вимогам. Ми можемо гарантувати ефективність нашого продукту, т.я. не можемо передбачити та контролювати умови його використання.

Всі продажі регулюються нашим стандартом та умовами продажу. Ми б хотіли відзначити, що інформація, що міститься в цьому технічному описі, має лише рекомендаційний характер і може вимагати змін для відображення умов та ефективності використовуваного обладнання.