

TDS	Technical Data Sheet						
QiuviAdd							
Мова:	українська	Версія:	3	Дата:	2020-06-12	Сторінка:	1 (3)

Про продукти	добавки для фарб, що затверджуються UV (ультрафіолетовим) спектром світла
---------------------	--

Спосіб друку	○ флексо UV
---------------------	-------------

Застосування	для флексодруку етикеток і пакувальних ліній, які оснащені UV системами
---------------------	---

Код	Назва	Опис
WFUD00000000016	QiuviAdd Antyscratch	○ покращує стійкісні властивості фарб та лаків до дряпання ○ додавати: макс. 2% ○ упаковка: 1 кг
WFUD00000000017	QiuviAdd Wax	○ покращує стійкісні властивості фарб та лаків до дряпання та стирання ○ додавати: макс. 5-15% ○ упаковка: 1 кг
WFUD00000000018	QiuviAdd Levelling	○ покращує вирівнювання фарб та лаків, тим самим знижує коефіцієнт тертя ○ додавати: макс. 0,1-0,3% ○ упаковка: 1 кг
WFC00000000040	FlexiClean UV	○ очищувальний агент, що розводиться з водою, для видалення залишків УФ-фарб, наприклад, фотополімерних пластин Перш, ніж застосовувати фарбу, уважно перевірте, що очищені всі ділянки устаткування, що вони сухі і немає залишків очисного засобу. ○ упаковка: 5 кг, 10 кг, 25 кг

TDS	Technical Data Sheet						
QiuviAdd							
Мова:	українська	Версія:	3	Дата:	2020-06-12	Сторінка:	2 (3)

WFUD0000000011	QiuviAdd C1 Cleaner	○ очищувальний агент для видалення залишків УФ-фарб та лаків з анілоксів. - Перш, ніж застосовувати фарбу, уважно перевірте, що очищені всі ділянки устаткування, що вони сухі і немає залишків очисного засобу ○ упаковка: 5 кг, 10 кг, 25 кг
WFUD0000000012	QiuviAdd Surface Cure LM	○ покращує затвердіння УФ-фарб і лаків, з низьким запахом і низькою міграцією. Не містить ІТХ. ○ додавати: 1-5% ○ упаковка: 1 кг, 5 кг
WFUD0000000013	QiuviAdd Depth Cure LM	○ покращує затвердіння УФ-фарб (особливо темних кольорів) і лаків, з низьким запахом і низькою міграцією. Не містить ІТХ. ○ додавати: 1-5% ○ упаковка: 1 кг, 5 кг
WFUD0000000019	QiuviAdd Antifoam LM	○ зменшує піну та мікропіну в УФ-фарбах та лаках, спричинені високою швидкістю друку. Після додавання ретельно перемішайте. ○ додавати: 0,5-3% ○ упаковка: 1 кг
WFUD0000000024	QiuviAdd Slip additive LM	○ зменшує коефіцієнт тертя ○ додавати: 5-15% ○ упаковка: 1 кг
WFUD0000000020	QiuviAdd Depth Cure BL	○ покращує затвердіння УФ-фарб темних кольорів і лаків, з низьким запахом і низькою міграцією. Не містить ІТХ. ○ додавати: 3-8% ○ упаковка: 1 кг, 5 кг
WFUD0000000014	QiuviAdd Depth Cure LC	○ покращує затвердіння УФ-лаків та фарб світлих кольорів ○ додавати: 2-6% ○ упаковка: 1 кг, 5 кг

TDS	Technical Data Sheet						
QiuviAdd							
Мова:	українська	Версія:	3	Дата:	2020-06-12	Сторінка:	3 (3)

LABUV23MR00019	QiuviAdd Wax Slip Ceri	○ покращує стійкість фарб до дряпання і стирання, знижує коефіцієнт тертя ○ додавати: 2-5% ○ упаковка: 1 кг і 5 кг
----------------	-------------------------------	--

Додаткова інформація

- Перед використанням фарби з Qiuviadd необхідно ретельно перемішати.
- Термін зберігання: QiuviAdd мають гарантію на період зберігання 6 місяців. Ця гарантія охоплює 6 місяців з дати виробництва (дата на етикетці). Щоб дати цю гарантію, ми даємо кілька рекомендацій: QiuviAdd повинні зберігатися на складі при температурі від 15 до 20 °C, і вони не повинні піддаватися впливу прямих сонячних променів або тепла. Якщо можливо, зберігайте фарби в темній кімнаті.

Виробництво та контроль якості, екологічна безпека	ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
	При правильному рекомендованому використанні продукт не шкодить навколишньому середовищу та живим організмам. Для отримання більш детальної інформації див. Лист даних про безпеку.

Технічна підтримка	Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою технічної підтримки
---------------------------	---

Ця інформація була підготовлена на основі наших лабораторних тестів та промислового досвіду роботи. Однак, продуктивність продукту та його корисність для клієнтських програм залежить від індивідуальних умов використання та матеріалів, на яких проводять друк. Перед друком всього тиражу ми рекомендуємо переконатися, що продукт відповідає необхідним вимогам. Ми можемо гарантувати ефективність нашого продукту, т.я. не можемо передбачити та контролювати умови його використання.

Всі продажі регулюються нашим стандартом та умовами продажу.

Ми б хотіли відзначити, що інформація, що міститься в цьому технічному описі, має лише рекомендаційний характер і може вимагати змін для відображення умов та ефективності використовуваного обладнання.