

TDS	Technical Data Sheet						
QiuviLack FX Matt 01							
Мова:	українська	Версія:	2	Дата:	2019-07-15	Сторінка:	1 (2)
Про продукт		Qiuvilack FX Matt 01 – лак (радикального типу), що затверджується UV (ультрафіолетовим) спектром світла, для всіх видів лакувальних машин і машин флексодруку Цей лак не підходить для прямого і непрямого контакту з їжею					
Спосіб друку		○ флексо ○ лакувальна машина					
Властивості		☞ лак можна застосовувати поверх фарб QiuviFlex ☞ виготовлений із сировини з низьким вмістом токсинів: низький запах як вологого, так і затверділого лаку ☞ матуючий ефект / дуже низький блиск ☞ поверхневий натяг матеріалів для нанесення повинен бути 38 дін/см ☞ в'язкість: 40-60 с, Ford 4, 20 °C ☞ лак готовий до флексодруку ☞ висока швидкість затвердіння ☞ оптимальні стійкісні властивості лак набуває через 24 години після друку					
Застосування		○ для устаткування, які оснащені UV системами					
Матеріали		📄 папір і картон, всі типи 📄 PE (оброблений коронним разрядом в лінію, 38 дін/см) 📄 інші субстрати: необхідна перевірка Перед друком всього тиражу рекомендуємо провести тести на адгезію лаку для кожного конкретного матеріалу					
Зауваження		● Перед використанням лак потрібно перемішати ● Затвердіння лаку залежить від виду стану УФ-сушки, товщини шару лаку, тощо ● Вали друкарської машини: для нанесення лаку підходять як вали із EPDM (етилен-пропілен-дієновий мономер), так і нітрильні гумові					
Упаковка		Каністри: по 25 кг					

TDS	Technical Data Sheet						
QiuviLack FX Matt 01							
Мова:	українська	Версія:	2	Дата:	2019-07-15	Сторінка:	2 (2)

Зберігання	лак має гарантію на період зберігання 9 місяців. Ця гарантія охоплює 9 місяців з дати виробництва (дата на етикетці). Щоб дати цю гарантію, ми даємо кілька рекомендацій: лак необхідно зберігатися на складі при температурі від 15 до 20 °C, і він не повинен піддаватися впливу прямих сонячних променів або тепла. Якщо можливо, зберігайте лак в темній кімнаті
-------------------	--

Виробництво та контроль якості, екологічна безпека	ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
	При правильному рекомендованому використанні продукт не шкодить навколишньому середовищу та живим організмам. Для отримання більш детальної інформації див. Лист даних про безпеку.

Технічна підтримка	Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою технічної підтримки
---------------------------	---

Ця інформація була підготовлена на основі наших лабораторних тестів та промислового досвіду роботи. Однак, продуктивність продукту та його корисність для клієнтських програм залежить від індивідуальних умов використання та матеріалів, на яких проводять друк. Перед друком всього тиражу ми рекомендуємо переконатися, що продукт відповідає необхідним вимогам. Ми можемо гарантувати ефективність нашого продукту, т.я. не можемо передбачити та контролювати умови його використання.

Всі продажі регулюються нашим стандартом та умовами продажу. Ми б хотіли відзначити, що інформація, що міститься в цьому технічному описі, має лише рекомендаційний характер і може вимагати змін для відображення умов та ефективності використовуваного обладнання.