



ECO
color

Наші продукти –
для покращення якості друку

TDS	Technical Data Sheet						
Розріджувач F07							
Мова:	українська	Версія:	1.0	Дата:	18.05.2026	Сторінка:	1 (1)
Опис продукту	<ul style="list-style-type: none">○ розріджувач SB для розріджування/розчинення SB фарб, лаків і інших продуктів○ розріджувач SB для прискорення швидкості висихання фарб і лаків○ базова суміш етанол/етилацетат = 80/20○ можна додавати безпосередньо як під час приготування робочої в'язкості перед друком, так і під час друку, при цьому швидкість висихання буде залежати від доданої кількості						
Спосіб друку	<ul style="list-style-type: none">○ флексо○ ротогравюрний						
Властивості	<i>Назва</i>			<i>Показник леткості</i>			
	Розріджувач F07			7			
Примітка	<ul style="list-style-type: none">○ Розріджувач F – для прискорення швидкості висихання						
Зауваження	<ul style="list-style-type: none">○ дуже важливо забезпечити повне випаровування розчинників, щоб уникнути блокування та отримати друк із слабким запахом						
Упаковка	<ul style="list-style-type: none">○ відро або каністра 20 л, бочка 200 л, контейнер 1000 л						
Умови та термін зберігання	6 місяців в герметично закритій оригінальній упаковці при кімнатній температурі, уникати попадання температури і світла						
Технічна підтримка	щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, звертайтеся до нашої служби технічної підтримки						

