



TDS		Technical Data Sheet					
Розріджувач S25							
Мова:	українська	Версія:	2.0	Дата:	18.05.2026	Сторінка:	1 (1)
Опис продукту		○ розріджувач SB для розріджування/розчинення SB фарб, лаків і інших продуктів ○ розріджувач SB для сповільнення швидкості висихання фарб і лаків ○ суміш SB розріджувачів ○ додавати безпосередньо під час приготування робочої в'язкості перед друком і під час друку, при цьому швидкість висихання буде залежати від доданої кількості					
Спосіб друку		○ флексо ○ ротогравюрний					
Властивості		Назва			Показник леткості		
		Розріджувач S22			21-25		
Примітка		○ Розріджувач S – для сповільнення швидкості висихання					
Зауваження		○ для отримання ефекту сповільнення фарби або лаку дуже важливо розпочинати доведення до робочої в'язкості цим розріджувачем ○ дуже важливо забезпечити повне випаровування розчинників, щоб уникнути блокування та отримати друк із слабким запахом ○ дуже важливо пам'ятати, що цей розріджувач не підходить для сповільнення 2K продуктів					
Упаковка		○ відро або каністра 20 л, бочка 200 л, контейнер 1000 л					
Умови та термін зберігання		6 місяців в герметично закритій оригінальній упаковці при кімнатній температурі, уникати попадання температури і світла					
Технічна підтримка		щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, звертайтеся до нашої служби технічної підтримки					

