



ECO  
color

Наші продукти –  
для покращення якості друку

TDS	Technical Data Sheet						
<b>Розріджувач Етилацетат</b>							
Мова:	українська	Версія:	1.0	Дата:	18.05.2026	Сторінка:	1 (1)
<b>Опис продукту</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ розріджувач <b>SB</b> для розріджування/розчинення SB фарб, лаків і інших продуктів</li><li>○ розріджувач <b>SB</b> для прискорення швидкості висихання фарб і лаків</li><li>○ <b>Етилацетат</b></li><li>○ можна додавати безпосередньо як під час приготування робочої в'язкості перед друком, так і під час друку, при цьому швидкість висихання буде залежати від доданої кількості</li></ul>						
<b>Спосіб друку</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ флексо</li><li>○ ротогравюрний</li></ul>						
<b>Властивості</b>	<i>Назва</i>			<i>Показник леткості</i>			
	Етилацетат			<b>2,9</b>			
<b>Примітка</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Розріджувач <b>F</b> – для прискорення швидкості висихання</li></ul>						
<b>Зауваження</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ дуже важливо забезпечити повне випаровування розчинників, щоб уникнути блокування та отримати друк із слабким запахом</li></ul>						
<b>Упаковка</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ відро або каністра 20 л, бочка 200 л, контейнер 1000 л</li></ul>						
<b>Умови та термін зберігання</b>	6 місяців в герметично закритій оригінальній упаковці при кімнатній температурі, уникати попадання температури і світла						
<b>Технічна підтримка</b>	щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, звертайтеся до нашої служби технічної підтримки						

